

















Официальный дилер HiWatch и Ezviz от Hikvision в Республике Беларусь





ООО "Современная безопасность" УНП 69177597 ОКПО 304235606000

Юридический адрес: 223027, Минский район, д. Королев Стан, ул. Школьная, д. 2А, каб. 308, почтовый адрес: 220040, г. Минск, ул. Некрасова, д.47, пом.13, ком.7/С
3012001236009 РКЦ № 15 в ЗАО «Белорусско-Швейцарский Банк БСБ Банк», г.Минск, ул.Шафарнянская, 11, код 175

тел. +375 (17) 399 -59-99, +375 (29) 332-88-22, +375 (33) 332-88-22

Прайс-лист на оборудование EZVIZ

Артикул (ID товара)	Наименование, исполнение	Функциональное назначение, характеристики	РРЦ с НДС, BYR	РРЦ АКЦИЯ	Размер скидки
IP-видеокамеры с разрешением 1Мп					
Домашняя Wi-Fi камера с широким углом обзора EZVIZ CS-C2mini-31WFR	 C2mini	1Мп домашняя Wi-Fi камера с широким углом обзора 1/3" Progressive Scan CMOS матрица; Разрешение 1280 × 720 25 к/с; объектив 2,4мм; угол обзора 115°; механический ИК-фильтр; 0.02лк@F1.2; WDR - широкий динамический диапазон (съёмка в условиях яркого естественного света); 3 D DNR; ИК - 10м; Встроенный микрофон; Поддержка карты памяти до 128 Гб; P2P - Работа с мобильным приложением через облачный сервис EZVIZ; -10°C до +50°C; 5В ±10%; 3.5Вт макс	160	160	0%
Домашняя Wi-Fi камера с широким углом обзора и портом Ethernet EZVIZ CS-CV100-B0-31WFR	 C2W	1Мп домашняя Wi-Fi камера с широким углом обзора и портом Ethernet 1/3" Progressive Scan CMOS матрица; Разрешение 1280 × 720 25 к/с; объектив 4мм; угол обзора 76°; механический ИК-фильтр; 0.01лк@F1.2; WDR - широкий динамический диапазон (съёмка в условиях яркого естественного света); 3 D DNR; ИК - 10м; Встроенный микрофон; встроенный динамик; Поддержка карты памяти до 128 Гб; P2P - Работа с мобильным приложением через облачный сервис EZVIZ; -10°C до +50°C; 12В ±10%; 3.5Вт макс; PoE	155	125	19%
Домашняя Wi-Fi камера с широким углом обзора и USB портом EZVIZ CS-CV206-B0-31WFR	 C2C	1Мп домашняя Wi-Fi камера с широким углом обзора и USB портом 1/3" Progressive Scan CMOS матрица; Разрешение 1280 × 720 25 к/с; объектив 2,8 мм; угол обзора 92°; механический ИК-фильтр; 0.02лк@F1.2; WDR - широкий динамический диапазон (съёмка в условиях яркого естественного света); 3 D DNR; ИК - 10м; Встроенный микрофон; встроенный динамик; Поддержка карты памяти до 128 Гб; P2P - Работа с мобильным приложением через облачный сервис EZVIZ; -10°C до +50°C; 5В ±10%; 3.5Вт макс	125	125	0%
Уличная HD камера с подключением через Wi-Fi EZVIZ CS-CV216-A0-31WFR	 C3C (Wi-Fi)	1Мп Уличная HD камера с подключением через Wi-Fi 1/3" Progressive Scan CMOS матрица; Разрешение 1280 × 720 25 к/с; объектив 2,8мм; угол обзора 92; механический ИК -фильтр; 0.02лк@F1.2; WDR - широкий динамический диапазон (съёмка в условиях яркого света); 3D DNR; ИК - 30м; Поддержка карты памяти до 128 Гб; P2P - Работа с мобильным приложением через облачный сервис EZVIZ; Защита IP66; -30°C до +60°C; 12В ±10%; 5Вт макс	155	155	0%
Уличная HD камера с портом Ethernet EZVIZ CS-CV216-A0-31EFR	 C3C (PoE)	1Мп Уличная HD камера с портом Ethernet 1/3" Progressive Scan CMOS матрица; Разрешение 1280 × 720 25 к/с; объектив 2,8 мм; угол обзора 92; механический ИК -фильтр; 0.02лк@F1.2; WDR - широкий динамический диапазон (съёмка в условиях яркого света); 3D DNR; ИК - 30м; Поддержка карты памяти до 128 Гб; P2P - Работа с мобильным приложением через облачный сервис EZVIZ; Защита IP66; -30°C до +60°C; 12В ±10%; 5Вт макс	155	155	0%
IP-видеокамеры с разрешением 2Мп					
Уличная HD камера с подключением через Wi-Fi EZVIZ CS-CV210-A0-52WFR	 C3S (Wi-Fi)	2Мп Уличная HD камера с подключением через Wi-Fi 1/3" Progressive Scan CMOS матрица; Разрешение 1920 x1080 25 к/с; объектив 4мм; угол обзора 107.5°; механический ИК -фильтр; 0.02лк@F1.2; WDR - широкий динамический диапазон (съёмка в условиях яркого света); 3D DNR; ИК - 30м; Поддержка карты памяти до 128 Гб; P2P - Работа с мобильным приложением через облачный сервис EZVIZ; Защита IP66; -30°C до +60°C; 12В ±10%; 5Вт макс	230	215	7%
Уличная HD камера с портом Ethernet EZVIZ CS-CV210-A0-52EFR	 C3S (PoE)	2Мп Уличная HD камера с портом Ethernet 1/3" Progressive Scan CMOS матрица; Разрешение 1920 x1080 25 к/с; объектив 4мм; угол обзора 107.5°; механический ИК -фильтр; 0.02лк@F1.2; WDR - широкий динамический диапазон (съёмка в условиях яркого света); 3D DNR; ИК - 30м; Поддержка карты памяти до 128 Гб; P2P - Работа с мобильным приложением через облачный сервис EZVIZ; Защита IP66; -30°C до +60°C; 12В ±10%; 5Вт макс	230	215	7%
Уличная антивандальная Wi-Fi камера EZVIZ CS-CV220-A0-52WFR (4mm)	 C4S (Wi-Fi)	2Мп внешняя Wi-Fi антивандальная купольная IP камера с ИК-подсветкой до 30м 1/2,7" CMOS матрица; объектив 4мм; угол обзора 107.5°; ИК-фильтр; 0.02лк @F2.0; аппаратный WDR-120dB; 3D DNR; поддержка microSD до 128 Гб; IP66; IK10; -30°C ... +60°C; 12В/PoE; 5Вт макс.	260	245	6%
IP-видеокамеры поворотные, управляемые					
Внутренняя поворотная IP-камера EZVIZ CS-CV248-A0-32WFR	 C6T (Wi-Fi)	2Мп внутренняя поворотная Wi-Fi IP-камера с ИК-подсветкой до 5м Автоматическое слежение за объектом 1/3" CMOS матрица; объектив 4мм; угол обзора 72°; угол поворота по горизонтали 340°, по вертикали 90°; ИК-фильтр; 0.02лк @F2.0; DWDR; 3D DNR; поддержка microSD до 128 Гб; двусторонняя аудиосвязь встроенный микрофон/ динамик - 109С; 1.5F5C; 1.2В; 5Вт макс.	210	200	5%
IP-видеорегистраторы					
Сетевой видеорегистратор с встроенным роутером EZVIZ CS-X3C-8E	 CS-X3C-8E	Сетевой видеорегистратор с встроенным роутером. Скорость Wi-Fi до 1200 Мбит/с, Wi-Fi в радиусе до 100 м, сигнал пробивает 3 стены, Работа в сетях 2.4 Гц и 5 Гц, Подключение до 8 камер EZVIZ, поддержка HDD до 6Тб, Поддержка записи видео Н.264/Н.265, Простая настройка через облако EZVIZ, Размеры С убранными антеннами 255.5мм × 240.5 мм × 65.3 мм Вес 1,5 кг (без HD), 1,8 кг (с HD)	390	390	0%
Умный дом					
BS-113A	 A1 Alarm Kit	Стартовый набор умного дома включающий в себя: центральный контролер работающий по Wi-Fi, пульт управления (К2), датчик движения (Т1), датчик открытия/ закрытия (Т6). Все датчики работают по радиоканалу на частоте 868 МГц. Центральный контролер поддерживает до 32-х датчиков. Push-уведомления в реальном времени. Голосовой помощник.	368	368	0%
CS-A1-32W	 A1	Центральный контролер работающей по Wi-Fi, пульт управления (К2). Центральный контролер поддерживает до 32-х датчиков. Push-уведомления в реальном времени. Голосовой помощник.	267	267	0%
CS-T1-C12M	 T1	Беспроводной датчик движения , работающий по радиоканалу на частоте 868 МГц. Диапазон обнаружения 12x12 метров/100°. Не видит цели весом меньше 25 кг. Работает от батареек типа CR123A (срок службы до 2 лет)	92	92	0%
CS-T6-A	 T6	Беспроводной датчик открытия/закрытия , работающий по радиоканалу на частоте 868 МГц. Работает на батарейке с возможностью зарядки.	84	84	0%
CS-T9-A	 T9	Сирена работающая по радиоканалу на частоте 868 МГц. Громкость - 850Б	89	89	0%
CS-T10-A	 T10	Беспроводной датчик протечки воды . Работает по радиоканалу на частоте 868 МГц. Уровень обнаружения протечки воды 0,4-3,2 мм. Дистанционное оповещение. Работает от батарейки (до 2-х лет)	89	89	0%

CS-K2-A	K2		Дистанционный пульт управления K2 с тревожной кнопкой.	89	89	0%
Экшн-камеры						
CS-S5plus-212WFBS-b	S5 Plus		Для профессионалов и спортсменов-экстремалов Процессор Ambarella A12; Матрица Panasonic MN34120 16MP 1/2.33"; угол обзора 158°; сенсорный IPS экран 320x240; аккумулятор 1160мАч; два всенаправленных микрофона; карта памяти MicroSD до 128 Гбайт; разрешение видео 4K SuperView, 2.7K, 1080P, 720P 240fps; разрешение фото 16 MP; серийная съемка; в	680	680	0%
CS-S5-212WFBS-g	S5		Для туристов и путешественников Процессор Ambarella A9SE; Матрица Sony IMX 377 1/2.3"; угол обзора 158 градусов; сенсорный IPS экран 2" (480x320); разрешение видео:4K SuperView, 4K, 2.7k SuperView, 2.7K 4:3, 1440P, 1080P SuperView, 1080P, 960P, 720P SuperView, 720P, WVGA; разрешение фото: 12 MP; серийная с съемка; аккумулятор 1200мАч; два всенаправленных	365	365	0%
CS-SP206-A0-54WFBS	S1C		Доступная цена для любителей активного отдыха Процессор Ambarella A12;LCD сенсорный экран (2 дюйма); карта памяти MicroSD до 128 Гбайт; разрешение видео 1080P 30FPS видео с HDR; серийная съемка; ручная настройка: баланс белого, ISO, резкость, усиление экспозиции, цветовой режн.	215	215	0%

Производитель Hangzhou Hikvision Technology

Гарантия 1 год. По вопросам гарантии обращаться в ООО "Современная безопасность"